

# ALKALINE CLEANER SUNWARD NEXT

●無リン●環境ホルモン●シックハウス配慮●除カビ剤配合●PRTR法対応

## 《特長》

- 頑固な汚れをすばやく除去！  
ノンスリップ床材などの凹面の汚れにも優れた浸透力で強力洗浄！
- 低発泡性  
泡切れが良く、回収作業もラクラク！
- ノンリンス性能  
少ない拭き上げ回数で作業負担を軽減！
- 除カビ剤効果  
除カビ剤の配合により、カビも除去！
- さわやかな香り！  
清涼感ある香りで、作業が快適に行なえます！

《使用用途》 マンションの開放廊下・非常階段・エントランス清掃。  
ビルや通路の洗浄。浴室床の清掃。

ノンスリップ床材、磁器タイル、テラゾー、コンクリートの石材等の洗剤に使用してください。

## 《希釈倍率》

用途、汚れの状態に応じて希釈してお使いください。

## 《性状 / 荷姿》

アルカリ性液体 / 18ℓバッグインボックス ・ 4.5ℓ (ポリ容器) ×4本

重度の汚れ

20倍

40倍

軽度の汚れ

60倍

製造元 (株)サンワード

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-8-15 TEL03(3865)7391 FAX03(3865)7392

# NEXT（ネクスト）

## （ノンスリップシート・石材向けアルカリ洗剤）

### 特長

ネクストは、実際にマンションの定期清掃業務を行っている会社様と共同開発した製品です。一般化学床材、磁器タイル、コンクリート、花崗岩等の石材の洗浄に使用出来特に「ノンスリップシート」に抜群の汚れ落とし効果を発揮いたします。

汚れに応じて希釈倍率を5倍から50倍で希釈使用する事ができます。

◎洗浄力は勿論、泡切れ性・抗菌剤の配合によりカビや一般細菌の除菌・予防効果◎

### 使用方法

#### 〔高圧洗浄機使用の場合〕

ノンスリップシートの汚れに応じて、15倍～30倍程度に希釈した溶液をつくり、モップで塗布した後高圧洗浄。

#### 〔ポリッシャー使用の場合〕

ノンスリップシートの汚れに応じて、5倍～50倍程度に希釈した溶液をつくり、モップで塗布した後ポリッシャー洗浄。最後にすすぎを行う。

### 清掃作業の目安

マンションの定期清掃回数／年	洗浄方法	希釈倍率
年間6回の洗浄作業 (2ヶ月に1度)	高圧洗浄機使用	15～30倍程度
	ポリッシャー使用	30～50倍程度
年間4回の洗浄作業 (3ヶ月に1度)	高圧洗浄機使用	15倍程度
	ポリッシャー使用	20～30倍程度
年間2回の洗浄作業(6ヶ月に1度)	ポリッシャー使用	10倍程度
年間1回の洗浄作業(1年に1度)	ポリッシャー使用	5倍程度

※上記希釈倍率は、あくまでも参考倍率です。建物の状況、立地、洗浄機やブラシ等の使用器具によって変動する場合がございますので、予めご了承下さい。

## 1. ノンスリップシートでの洗淨例

現場状況

定期清掃 月1回 高圧洗淨機(圧 200 キロ)にて毎月清掃(洗剤未使用)現場



作業前



5倍希釈洗淨液塗布



高圧洗淨中



洗淨前後の汚染差

☆ 毎月定期清掃行い、高圧洗淨していたが汚れが堆積していた物件。

洗淨剤「サンワード NEXT」5倍希釈洗淨液を塗布 ⇒ 高圧洗淨

☆ 汚れがひどい場合は、5～10倍程度の希釈でご使用下さい。但し高濃度で使用した場合若干泡立ちが出て、滑りやすくなりますので作業時は注意して下さい。

## 2. 粗面タイルでの洗淨例

現場状況

定期清掃 年4回 通常アルカリ性洗淨剤とナイロンブラシ使用で、表面洗淨を約6年間継続していた現場



作業前



洗淨前後の汚染差

☆ 定期清掃では表面洗淨していたが、タイルの表面の凹凸に入り込んだ汚れまででは対応できず。

洗淨剤「サンワード NEXT」5倍希釈液を塗布後 ⇒ ブラシ洗淨で丁寧に洗淨

☆ 汚れがひどい場合は、5～10倍程度の希釈でご使用下さい。但し高濃度で使用した場合若干泡立ちが出て、滑りやすくなりますので作業時は注意して下さい。