

アルミを侵さずスタミナのある脱脂洗剤

スーパーアルサットK-79

洗剤力とスタミナが更にアップ!! (当社製品比)

特長

- 油汚れに強い。
- スタミナがあるので浸漬洗剤では何回も使えます。
- アルミを侵さない。
- リン酸塩・環境ホルモン等の有害物を含まない。
- 苛性ソーダ・苛性カリを含まない。

使用方法

グリスフィルター

10倍～30倍に希釈し、適正時間浸漬洗剤後水洗。

空気清浄機、オイルミストコレクター

5～10倍に希釈し、10～30分以上浸漬後水洗。

ロストル・焼き網

2～5倍に希釈し、常温で2時間以上浸漬後水洗。
2倍希釈し、50℃以上に加熱し、30分～1時間浸漬後水洗。

グリドル等の加熱調理器の固着した汚れ

汚れた対象面が冷えている場合、70～90℃に加熱逆に高温の場合、この範囲まで下げる。
洗剤を原液ないし2倍に希釈し、均一にたっぷりと塗布する。汚れが浮いてきたらブラシかスクレーパーで擦り溶解させた後、すすぎ洗い。

アルミフィン・エアフィルター

10～20倍に希釈し、スプレー又は浸漬洗剤後水洗。

性状

アルカリ性液体

荷姿


20kg ポリ容器またはバグインボックス

用途

- グリスフィルターの洗浄
- 空気清浄機、オイルミストコレクターのユニットの洗浄
- 無煙ロースターのロストル・焼き網の洗浄
- グリドル等の加熱調理用鉄板の洗浄
- アルミフィン・エアフィルターの洗浄

取扱上の注意

目に注意



- ◆本製品は、**アルカリ性洗剤**です。使用時はゴム手袋、保護メガネ、保護マスク等を着用し直接皮膚に触れないようにして下さい。
- ◆空容器は、飲料用などに使用しないで下さい。また空容器は、内部を水洗後処分して下さい。
- ◆洗浄後の廃液は、専用中和剤でペーハー（pH）調整後、排水して下さい。
- ◆飲用不可、飲み込むと有害です。飲まないで下さい。
- ◆子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ◆使用時には、換気をして下さい。

応急処置

- ◆皮膚に触れた場合、清水で十分洗い流して下さい。異常がある場合、医師の診察を受けて下さい。
- ◆目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い、医師の診察を受けて下さい。
- ◆万一、飲み込んだ場合、口をすすぎコップ1、2杯の水、牛乳を飲ませ、無理に吐き出させないで医師の診察を受けて下さい。

製造元

 **株式会社 サンワード**

東京都千代田区岩本町3-8-15

〒101-0032 千代田 NSO ビル

TEL : 03 (3865) 7391(代) / FAX : 03 (3865) 7392

URL : <http://www.e-sunward.co.jp>